



תאור המוצר

מיתד (עוגן) חץ לבטון לא סדוק מאושר ETA למגוון יישומים

יישומים:

- יישומים: קונסטרוקציות פלדה, גרמי מדרגות, מושבים לאולמות ואצטדיונים, מיזוג אוויר, חימום, דודי שמש, חיבור קונסטרוקציות עץ לבטון וכד'

מאפיינים ותועלות:

- עומסי ETA Option 7 בין הגבוהים בתחום
- התרחבות מהירה של הכנפיים לאחיזה מיטבית
- הברגה ארוכה המאפשרת עובי חומר מוצמד מרבי



מספר יחידות במארז	מספר יחידות בקופסא	קוטר חור בחומר המוצמד (n"n) Clearance Ø df	תקנה (Nm) Tinst	עובי חומר מוצמד מירבי (n"n)	עומק קידוח מינ' (n"n)	קוטר קידוח (n"n)	מק"ט	SPIT FIX3 ZP
200	50	9	15	40	50	8	057452	M8X90
200	50	9	15	65	50	8	057454	M8X115
200	50	9	15	80	50	8	057455	M8X130
200	50	9	15	110	50	8	057456	M8X160
200	50	12	30	36	70	10	057463	M10X95
100	25	12	30	65	70	10	057465	M10X120
100	25	12	30	80	70	10	057466	M10X140
100	25	12	30	100	70	10	057467	M10X160
100	25	14	50	25	75	12	057471	M12X100
100	25	14	50	40	75	12	057472	M12X115
100	25	14	50	50	75	12	057473	M12X125
100	25	14	50	65	75	12	057474	M12X140
80	20	14	50	85	75	12	057664	M12X160
80	20	14	50	90	75	12	057476	M12X180
80	20	14	50	145	75	12	057477	M12X220
80	20	14	50	200	90	12	057478	M12X290
80	20	14	100	5	95	16	057480	M16X100
80	20	18	100	30	95	16	057481	M16X125
40	10	18	100	55	95	16	057482	M16X150
40	10	18	100	75	95	16	057483	M16X170
40	10	18	100	90	95	16	057484	M16X185
10	10	18	100	140	95	16	057485	M16X235
10	10	18	100	205	95	16	057486	M16X300
40	10	22	160	30	130	20	057491	M20X170
40	10	22	160	80	130	20	057492	M20X215